SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.
SIMDUT FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I : INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

AIRLIFT TROPICAL
(CONCENTRÉ EN BLOC)

USAGE DU PRODUIT : Concentré tout usage de désodorisant

NOM DU FABRICANT ET L'ADRESSE MÉDICALE
Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537 USA

NO. DE TELEPHONE EN CAS D'URGENCE

888/314-6171 (24 Heures)
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
800/537-8990

SECTION II : INGRÉDIENTS DANGEREUX :

Nº CAS	% W	NOM(S) CHIMIQUE(S)	VLE MPT mg/m³	VLE LECT mg/m³	VLE Plafond mg/m³	DL50	CL50
68439-46-3	1-5	Alcool d'éthoxylate	----	Non établies	----	Non disponible	Non disponible
Spécialité	1-5	Parfum	----	Non établies	----	Non disponible	Non disponible
67-63-0	1-5	Alccol isopropylique	980	1225	----	Non disponible	Nondisponible
68424-85-1	1-5	Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium	----	Non établies	-----	Non disponible	Non disponible

SECTION III : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

POINT D'ÉBULLITION
100° C (212° F)

DENSITÉ (H_20 = 1)
1,00

% DE SOLIDE SUR LA MASSE
5-10

PRESSION DE LA VAPEUR
Non établie

TAUX D'ÉVAPORATION (acétate de butyle = 1) < 1

POINT DE CONGÉLATION
Non disponible

DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1)
Non établie

SOLUBILITÉ DANS L'EAU
Complète

pH
6,0-8,0

APPARENCE ET ODEUR
Liquide rose, parfum floral

SEUIL DE L'ODEUR
Non disponible

COEFFICIENT DE RÉPARTITION EAU/HUILE
Non disponible

ÉTAT PHYSIQUE
Gaz__ Liquide X Solide

SECTION IV : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR
> 100° C (212° F)

MÉTHODE DE DÉTERMINATION
ASTM - D56

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ
Non établie

MOYENS D'EXTINCTION
Eau, CO_2 ou produit chimique en poudre.

CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ
Sans objet

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION
Sans objet

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE
Non établis

DONNÉES SUR L'EXPLOSIBILITÉ
Sans objet

INSTRUCTIONS SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE
Utiliser un appareil respiratoire autonome pour une protection maximale des voies respiratoires. On peut utiliser de l'eau pour refroidir les conteneurs à condition qu'ils ne comportent ni fissures ni fuites.

RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Los produits de combustion sont toxiques.

SECTION V : RÉACTIVITÉ

STABILITÉ : STABLE X **CONDITIONS D'INSTABILITÉ** Non établies **CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ** Non établies

INCOMPATIBILITÉ (SUBSTANCES À ÉVITER) : Acides forts, oxydants forts

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

SECTION VI : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES DE PÉNÉTRATION PRINCIPALES : Contact oculaire, Contact avec la peau, Ingestion, Inhalation

LIMITE D'EXPOSITION

Non établie pour ce mélange.

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË :

CONTACT OCULAIRE : Risque de provoquer une irritation des yeux accompagnée de symptômes tels que douleur et rougeur.

CONTACT AVEC LA PEAU : Risque de provoquer une irritation de la peau accompagnée de symptômes tels que douleur et rougeur.

INGESTION : Risque d'être nocif en cas d'ingestion. Les symptômes peuvent inclure troubles intestinaux, nausea et diarrhée.

INHALATION : L'inhalation du brouillard de produit risque de provoquer une irritation des voies respiratoires.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : Non établis

PROPRIETE IRRITANTE	SENSIBILITE AU PRODUIT	CANCÉROGÉNICITÉ
Risque de provoquer une irritation de la peau et des yeux.	Non disponible	Non

EFFETS TOXIQUES

SUR LA REPRODUCTION	TÉRATOGÉNICITÉ	MUTAGÉNICITÉ	EFFETS TOXIQUES SYNERGITIQUES
Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible

SECTION VII : MESURES PRÉVENTIVES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE / MESURES D'INGÉNIERIE

Portez le caoutchouc normal ou d'autres gants imperméables et éclaboussez les lunettes en manipulant le produit non dilué. Fournir une bonne aération générale. Un système de ventilation locale peut être nécessaire pour certaines opérations.

MESURES EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT La digue et contiennent des flaques avec le matériel inerte (sable, terre, ouate commerciale, etc...) et transfert dans des récipients pour la disposition. La flaque de subsistance hors de donnent l' assaut à des égouts et des voies d'eau.

MÉTHODES POUR DISPOSER DES DÉCHETS Assurer la conformité aux réglementations en vigueur.

MÉTHODE DE MANUTENTION Evitez le contact avec les yeux, la peau ou l'habillement. Évitez de respirer la brume de produit. N'avalez pas. Employez avec à ventilation proportionnée. Lavez complètement après manipulation.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE Conserver le récipient bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas congeler. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 49º C/120º F. Laver abondamment après toute manipulation. Garder hors de la portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS D'EXPÉDITION Aucun Description d'expédition : Produits de nettoyage, liquide, n.s.a.

SECTION VIII : PREMIERS SOINS

YEUX : En cas de contact, rincer les yeux abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

PEAU : Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Rincer la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant toute réutilisation. Détruire les chaussures contaminées.

INGESTION : Ne pas provoquer de vomissement. Boire d'un ou deux verres d'eau pour diluer le produit. Consulter un médecin. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne qui a perdu connaissance.

INHALATION : En cas d'irritation des voies respiratoires ou vertiges, faire sortir la victime à l'air frais. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

SECTION IX : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

AIRLIFT TROPICAL (CONCENTRÉ EN BLOC)

DATE D'ÉMISSION: Mars 20, 2014

REMPLACE : Mars 7, 2011

APPROVÉ PAR Ronald T. Cook/ Manager Regulatory Affairs/ Spartan Chemical Company, Inc.

NUMERO DE TÉLÉPHONE 800/537-8990