SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC. SIMDUT FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

SUNNY SIDE

USAGE DU PRODUIT: Fini polymère acrylique pour sol ultra brillant

NOM DU FABRICANT ET L'ADRESSE NO. DE TELEPHONE EN CAS D'URGENCE

Spartan Chemical Company, Inc. 888/314-6171 (24 Heures)

1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537 USA INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

800/537-8990

SECTION II : INGRÉDIENTS DANGEREUX							
			VLE				
NO. CAS	% W	NOM(S) CHIMIQUE(S)	MPT mg/m³	LECT mg/m³	Plafond mg/m ³	DL50	CL50
63744-68-3	15-20	Polymère acrylique		Non établies		Non disponible	Non disponible
68152-55-6	1-5	Résin colophane-maléate		Non établies		Non disponible	Non disponible
78-51-3	1-5	Tributoxyéthyl-phosphate		Non établies		Non disponible	Non disponible
111-90-0	5-10	Éther de diéthylèneglycol et monoéthyle	140 (AIH	IA)		Non disponible	Non disponible

SECTION III: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

POINT D'ÉBULLITION DENSITÉ $(H_20 = 1)$ % DE SOLIDE SUR LA MASSE

100 °C (212°F) 17-19

PRESSION DE LA VAPEUR TAUX D'ÉVAPORATION POINT DE CONGÉLATION

Non établie (acétate de butyle = 1) < 1 Non disponible

SOLUBILITÉ DANS L'EAU **DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1)**

Non établie Complète

pН APPARENCE ET ODEUR SEUIL DE L'ODEUR

9.0-9.5 Émulsion laiteuse, légère odeur Non disponible

d'ammoniac

COEFFICIENT DE RÉPARTITION EAU/HUILE **ÉTAT PHYSIQUE**

Non disponible Gaz__ Liquide X Solide

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Sans objet Sans objet

DONNÉES SUR L'EXPLOSIBILITÉ

POINT D'ÉCLAIR MÉTHODE DE DÉTERMINATION LIMITE D'INFLAMMABILITÉ

 $> 100^{\circ}\text{C} (212^{\circ}\text{F})$ ASTM - D56 Non établis

MOYENS D'EXTINCTION CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION

Eau, CO2 ou produit chimique en poudre

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE

Non établis

Sans objet

INSTRUCTIONS SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE

Utilisez l'appareil respiratoire de art de l'auto-portrait-contained pour la protection respiratoire maximum. Refroidissez les récipients feu-exposés avec le jet d'eau.

RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les produits de combustion sont toxiques. Le produit sec peut brûler.

SECTION V : RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: STABLE X CONDITIONS D'INSTABILITÉ

CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ

Non établies

Non établies

INCOMPATIBILITÉ (SUBSTANCES À ÉVITER)

Oxydants forts

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

SECTION VI : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LES ROUTES PRIMAIRES D'ENTREE: le Contact d'Oeil, le Contact de Peau, Ingestion, l'Inhalation, l'Absorption de Peau LIMITES D'EXPOSITION

Non établies pour ce produit

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË:

CONTACT OCULAIRE Provoque une irritation légère des yeux.

INGESTION Nocif en cas d'ingestion.

CONTACT AVEC LA PEAU Risque de provoquer une irritation de la peau.

INHALATION Toute inhalation de vapeurs risque de provoquer une irritation des voies respiratoires, des maux de tête et des nausées.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE:

Ce produit contient de l'éther monoéthylique du diéthylène glycol qui risque d'être nocif en cas d'absorption cutanée. L'éther monoéthylique du diéthylène glycol risque de provoquer une dépression du système nerveux central et des voies respiratoires, ainsi qu'une défaillance du tractus gastro-intestinal, du foie et des reins. Ce produit contient du tributoxyethyl-phosphate qui risque de provoquer des effets nocifs sur le système nerveux, comme par exemple, ataxie, respiration anormale et tremblements, avec tout contact prolongé ou répété.

Propriété irritante Sensibilité au produit Cancérogénicité

Irritant léger pour les yeux et la peau Non disponible Non

Effets toxiques sur la reproduction Tératogénicité Mutagénicité Effets toxiques synergitiques

Non disponibles Non disponible Non disponible Non disponibles

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE / MESURES D'INGÉNIERIE

Portez des gants en caoutchouc normal ou équivalent, des lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité. Fournir une bonne aération générale. Un système de ventilation locale peut être nécessaire pour certaines opérations. En cas d'irritation des voies respiratoires, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH approprié pour les conditions d'utilisation et les produits chimiques figurant dans la Section II doit être envisagée. (la vapeur organique a recommandé)

MESURES EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT De petites quantités peuvent être évacuées dans un égout sanitaire. Des quantités plus importantes doivent, par contre, être ramassées à l'aide d'un matériau absorbant inerte et évacuées conformément aux réglementations en vigueur.

MÉTHODES POUR DISPOSER DES DÉCHETS Assurer la conformité aux réglementations en vigueur.

MÉTHODE DE MANUTENTION Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer de vapeurs ou de brouillards. Utiliser avec suffisamment de ventilation. Ne pas goûter ou avaler. Laver abondamment après toute manipulation.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas congeler. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F). Conserver hors de la portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS D'EXPÉDITION Aucun, Description d'expédition : Non-Hazardous products

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

YEUX: En cas de tout contact, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes. Consulter un médecin.

PEAU: En cas de tout contact, rincer immédiatement et abondamment à la eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements avant toute réutilisation.

INGESTION: Ne pas provoquer de vomissement sauf indication contraire de la part d'un médecin ou d'un centre antipoison. Boire d'un ou deux verres d'eau pour diluer. Consulter un médecin. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne qui a perdu connaissance.

INHALATION : En cas d'irritation respiratoire ou d'étourdissement, amener à l'air frais. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

SUNNY SIDE

DATE D'ÉMISSION: 1 mai 2016 **REMPLACE:** Juin 1, 2013

APPROVÉ PAR Ronald T. Cook/ Manager Regulatory Affairs/ Spartan Chemical Company, Inc.

NUMERO DE TÉLÉPHONE 800/537-8990