



iShine™

acabado de pisos de alta solidez

El acabado de Spartan más popular año tras año, iShine es de alta solidez al 25%, con tecnología patentada de polímero, reforzada ópticamente que amplifica el brillo y la claridad en general de sus pisos. La mezcla única posee materias primas de avanzada para formar un acabado de alta solidez que proporciona una protección total en sólo cuatro capas.



Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente



Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, OH 43537
1-800-537-8990
www.spartanchemical.com

EXCELENTE BRILLO Y CLARIDAD

En una puesta a prueba de 31 días de iShine y un producto competitivo, iShine superó el desempeño de la competencia en el brillo, la resistencia al desgaste y la retención del brillo en general. Con un desempeño superior al promedio para mantener el brillo y mejor que el promedio en la retención del brillo, iShine está probado como efectivo so-bre el desempeño de las competencias.

NO AMARILLENTO, MEJORA EL COLOR VERDADERO

iShine refleja la verdadera coloración del piso, seca hasta los cristales de los detergentes y no decolora ni produce ningún tono amarillento para el piso. El color real del revestimiento del piso brilla bien, mientras que los refuerzos ópticos se marcan perfectos.

DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN

iShine es un acabado duradero que tiene una excelente resistencia a las marcas de desgaste, las manchas del agua, las marcas negras de los tacones y al polvo. El acabado de pisos sólidos al 25%, está formulado para proporcionar la máxima protección.

AHORRO EN COSTOS LABORALES – INSTAURACIÓN RÁPIDA

Dado que sólo se necesitan cuatro capas de acabado con iShine para proporcionar una protección superior, los costos laborales se reducen al mínimo. A diferencia de la mayoría de los acabados de alta solidez, la tecnología que se encuentra en iShine genera gran facilidad de aplicación y nivelación increíble. La fórmula de alta solidez de iShine se incorpora de manera rápida ofreciendo mayor protección en cada capa.

APROBADO POR UL

Las pruebas independientes para la capacidad antideslizante realizadas por Underwriter Laboratories confirman que el coeficiente estático de fricción de iShine cumple o excede el 0,5, tal como lo determina el Método D 2047 de ASTM.

INSTRUCCIONES DE USO

Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar, lea la etiqueta del producto y la hoja SDS. Los pisos mojados pueden ser resbalosos. Prevenga el paso peatonal con señales o barreras.

APLICACIÓN INICIAL:

1. Decape completamente toda la cera antigua o el acabado del piso. Dependiendo de la acumulación, use agua caliente o a temperatura ambiente (80°F–120°F) y un decapante de Spartan.
2. Retire toda la solución decapante y siga con dos o tres enjuagues de agua limpia.
3. Cuando el piso es antiguo, está maltratado o dañado, se recomiendan dos capas de un sellante de Spartan, aunque iShine se puede utilizar como un acabado de auto-sellado.
4. Aplique iShine en una capa uniforme. Deje que se seque bien durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplique las capas subsiguientes de la misma manera. Se recomiendan dos a cuatro capas.

MANTENIMIENTO:

De rutina: limpie con Spartan's Dust Mop/Dust Cloth Treatment™ y pase el trapeador mojado con un limpiador neutro de Spartan.

Semanalmente: limpie el piso con el tratamiento para limpiar con trapeador / trapo de Spartan y pase el trapeador mojado con un limpiador neutro de Spartan. Para reparar las áreas de circulación entre las aplicaciones de acabado, use Spartan Bounce Back®, Spraybuff o SunSwept®. Tenga cuidado de seguir las instrucciones de uso. (Las vías de circulación se pueden volver a revestir, según sea necesario).

Periódicamente: limpie el piso y restriegue. Vuelva a aplicar iShine, según sea necesario.

Anualmente: restriegue a fondo y vuelva a revestir; o decape por completo; si es necesario, vuelva a sellar y vuelva a aplicar iShine.

NOTA: para obtener los mejores resultados, use siempre limpiadores y decapantes de pisos Spartan.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, las declaraciones preventivas y de primeros auxilios en las etiquetas del producto antes del uso de éste o de cualquier producto Spartan. Las hojas de datos de seguridad del material para todos los productos Spartan están disponibles por parte de su distribuidor de Spartan autorizado o visitando www.spartanchemical.com.

ESPECIFICACIONES

Sólidos totales: 34,5%
Sólidos no-volátiles: 25%
pH (concentrado): 8.0 – 9.0

Estabilidad:

- a. Almacenamiento a @24°C/75°F: un año mínimo
- b. Aceleración a @49°C/120°F: 30 días mínimo
- c. Congelamiento / descongelamiento: puede resistir 3 ciclos

Brillo (Gardner)

- a. 1 capa: 90
- b. 2 capa: 93

COBERTURA

Hasta 3000 pies cuadrados por galón, dependiendo del método de aplicación y la porosidad del piso.

ENVASADO

405560	Bultos de 275-galones
405555	Tambor de 55-galones
405530	Tambor de 30-galones
405515	Tambor de 15-galones
405505	Cubeta de 5-galones
405504	1-galón (4 por caja)



Distribuido por:

La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.



Producto disponible en todo el mundo. Sólo para uso institucional e industrial.

© SCC 04/15 L4055SP