



**THE
Fixx™**

acabado y sellante para piso de alta solidez

Usted tiene altos estándares y presupuestos reducidos. Tenemos The Fixx... un acabado al 25%, para pisos de alta solidez, de primera calidad, que contiene tecnología patentada de polímeros, mejorada ópticamente para generar profundidad en el brillo y una claridad excepcional.

La formulación de vanguardia proporciona protección total y respuesta de larga duración para el lustrado, lo que extiende dramáticamente su tiempo entre los repasos de capas y los decapados... ¡ahorrándole trabajo, mientras que su instalación cuenta con hermosos pisos!





Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, OH 43537
1-800-537-8990
www.spartanchemical.com

BRILLO Y CLARIDAD EXCELENTES

The Fixx genera un brillo limpio, luminoso y no amarillento, en los pisos. Su brillo profundo inicial aumenta con el tiempo en respuesta al lustrado. Su resultado es un acabado fácil de brillar y duradero, con alto resplandor y larga vida.

FÁCIL DE APLICAR Y MANTENER

The Fixx se nivela de manera fácil y proporciona un secado más rápido con una mayor tolerancia a la alta humedad relativa. La fórmula rápida de repaso de capas de pisos de alta solidez se aplica con un esfuerzo mínimo y se incorpora de manera rápida, sin revelar marcas de trapeador o rugosidades.

AHORRO INCREÍBLE DE TRABAJO

The Fixx mantiene respuesta de larga duración y extiende el tiempo entre los repasos de las capas por hasta 5 meses y el de los decapados por 18 meses. Los usuarios se benefician de los bajos costos en uso debido al ahorro de trabajo y a la respuesta de larga duración. The Fixx repele las marcas, los rayones, las huellas del agua y el desgaste. Dado que The Fixx ha incorporado respuesta de lustrado de alta y ultra alta velocidad, el daño por la circulación se erradica de manera fácil y se restaura el brillo.

PROBADO Y DEMOSTRADO COMO EFECTIVO

En una prueba de seis meses de The Fixx y varios productos de la competencia, The Fixx superó a la competencia en brillo inicial, resistencia al desgaste y retención del brillo.

Los productos de la competencia mostraron más patrones de circulación y desgaste, ambos tanto antes como después del lustrado; ilustrando así el equilibrio de fuerza y capacidad de reparación.

Al final del estudio de seis meses, The Fixx mantuvo una lectura de brillo 10% más alta que la de la competencia, un aumento significativo a simple vista. Este brillo a largo plazo no sólo eclipsó a la competencia, ¡sino que incluso batió su propia clasificación de brillo inicial!

COBERTURA

2000– n3000 pies cuadrados por galón, dependiendo del método de aplicación y la porosidad del piso.

Distribuido por:

ESPECIFICACIONES

Sólidos totales: 34,5%

Sólidos no volátiles: 25%

Estabilidad

a. Almacenamiento @ 24°C / 75°F: un año mínimo

b. Aceleración @ 49°C / 120°F – 60 días mínimo

c. Congelamiento / descongelamiento: puede resistir tres ciclos

Brillo (Gardner)

a. Una capa: 90

b. Dos capas: 95

El coeficiente estático de fricción cumple o excede 0,5, según lo determinado por el método D-2047 de ASTM.

MANTENIMIENTO

Limpie con Spartan's Dust Mop/Dust Cloth Treatment™ y pase el trapeador mojado con el limpiador desinfectante neutro Spartan Damp Mop™ o DMQ®. Dependiendo de la circulación, lustre a alta velocidad, tal como sea necesario, para reparar rayones pequeños y mejorar el brillo.

Restriegue a profundidad, tal como se requiere con Shinline Multi Surface Cleaner y enjuague con agua limpia antes de repasar otra capa. Dependiendo del tipo de máquina y las velocidades, experimente con almohadillas de lustrado para realizar retoques rápidos de áreas de alta circulación o de "primera impresión". Nota: para obtener los mejores resultados, use siempre limpiadores y decapantes de piso Spartan.

INSTRUCCIONES DE USO

los pisos mojados pueden ser resbalosos. Prevenga el paso peatonal con señales y barreras. Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar, lea la etiqueta del producto y la hoja SDS.

Si sigue teniendo preguntas, consulte con su empleador o con un médico. Las hojas de datos de seguridad del material para todos los productos Spartan están disponibles por parte de su distribuidor de Spartan autorizado o visitando www.spartanchemical.com.

Aplicación inicial:

1. Reúna todos los suministros necesarios y porte el equipo de protección personal, tal como lo indica la MSDS del producto
2. Decape por completo todo el acabado antiguo del piso. Dependiendo de la acumulación, use agua tibia o a la temperatura ambiente [80°F-120°F / 27°C-49°C] y el decapante Spartan de su elección
3. Retire toda la solución decapante y siga con dos o tres enjuagues de agua limpia.
4. Cuando el piso es antiguo, está maltratado o dañado, recomendamos dos capas de un sellador Spartan, aunque The Fixx se puede usar como acabado auto-sellante.
5. Aplique el acabado en una capa uniforme. Deje que se seque bien durante 30 a 40 minutos hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplique las capas subsiguientes de la misma manera. Se recomiendan dos a cuatro capas.

ENVASADO	
404665	Bultos de 330 galones
404660	Bultos de 275 galones
404655	Tambor de 55 galones
404630	Tambor de 30 galones
404615	Tambor de 15 galones
404605	Cubeta de 5 galones
404604	1-galón (4 por caja)



La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

Sólo para uso institucional e industrial.

© SCC 04/15 L4046SP